

cacls

Wyświetla lub modyfikuje pliki listy sterowania dowolnym dostępem (DACL).

Składnia

```
cacls nazwa_pliku [/t] [/e] [/c] [/g użytkownik:uprawnienie] [/r użytkownik [...]] [/p  
użytkownik:uprawnienie [...]] [/d użytkownik [...]]
```

Parametry

`nazwa_pliku` Wymagany. Wyświetla listy DACL określonych plików.

`/t` Zmienia listy DACL określonych plików w bieżącym katalogu i wszystkich podkatalogach.

`/e` Edytuje listę DACL zamiast zastępować listę.

`/c` Kontynuuje zmianę list DACL, ignorując błędy.

`/g użytkownik:uprawnienie` Udziela praw dostępu określonemu użytkownikowi. Następująca tabela zawiera listę prawidłowych wartości parametru `uprawnienie`.

Wartość	Opis
n	Brak
r	Odczyt
w	Zapis
c	Zmiana (Zapis)
f	Pełna kontrola

`/r użytkownik` Odwołuje prawa dostępu określonego użytkownika.

`/p użytkownik:uprawnienie` Zastępuje prawa dostępu określonego użytkownika.

`/d użytkownik` Odmawia dostępu określonemu użytkownikowi.

`/?` Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.